



# TARIMA PLÁSTICA

FABRICADA EN INYECCIÓN DE PLÁSTICO

**one way**

## CAPACIDAD DE CARGA

	kg	lb
DINÁMICA	1,000	2,205
ESTÁTICA	2,000	4,409
PESO DE TARIMA	5.7-6.1	12.6-13.5

## ESPECIFICACIONES

	in	mm
LARGO	48	1,219
ANCHO	40	1,015
ALTO	5.7	145

CANTIDAD EN  
TRAILER DE 53'

**2,000**  
TARIMAS

## CARACTERÍSTICAS

ENTRADA DE 4 LADOS  
CALIDAD DE EXPORTACIÓN  
TERMINADO ANTIDERRAPANTE  
FABRICADO DE UNA SOLA PIEZA  
ALTO DESEMPEÑO CONTRA DESGASTE  
NO ABSORBE HUMEDAD NI BACTERIAS  
ALTAMENTE PRODUCTIVAS Y DURADERAS  
FABRICADA EN MATERIAL APROBADO POR LA FDA O RECUPERADO  
HABILITADAS PARA USO CON MONTACARGAS Y PATÍN HIDRÁULICO

## MATERIAL

PP



[www.playexsa.com.mx](http://www.playexsa.com.mx)

REV. 03 26 OCT 2021



**PLAYEXSA**

INYECCIÓN Y EXTRUSIÓN  
DE PLÁSTICOS